

LED Свет Clim Art

Самые популярные по применимости лампы головного и сигнального освещения



Техническое описание

CLA00501 Лампа светодиодная Clim Art T15 3LED 12V (R10W)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания R5W 12V и R10W 12V
Используется для габаритных огней, подсветки салона и багажника



Цоколь: BA15s
Мощность 1,2Вт
Кол-во диодов: 3
Диаметр колбы: 17мм
Драйвер: линейный резистор
Цветовая температура света: 5000К
Колба: матовая, по форме аналога лампы накаливания



Техническое описание

CLA00504 Лампа светодиодная Clim Art T25 144LED 12V (P21W)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания P21W 12V
Используется для стоп сигналов, заднего хода, подсветки
салона и багажника



Цоколь: BA15s
Мощность 9Вт
Кол-во диодов: 144
Диаметр колбы: 18мм
Драйвер: электронный
Цветовая температура света: 5000К
Колба: отсутствует, на торце лампы рассеивающая линза

Техническое описание



CLA00505 Лампа светодиодная Clim Art T25 144LED 12V (P21W)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания P21/5W 12V
Используется для стоп сигналов совмещенных с габаритами,
ДХО совмещенные с габаритами



Цоколь: BAY15d
Мощность 9/3Вт
Кол-во диодов: 144
Диаметр колбы: 18мм
Драйвер: электронный
Цветовая температура света: 5000К
Колба: отсутствует, на торце лампы рассеивающая линза

Техническое описание



CLA00506 Лампа светодиодная Clim Art T8 2LED 12V (T4W)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания T4W 12V
Используется для габаритных огней, подсветки номера,
подсветки элементов салона, освещение салона и багажника

Цоколь: BA9s

Мощность 0,6Вт

Кол-во диодов: 2

Диаметр колбы: 10мм

Драйвер: линейный резистор

Цветовая температура света: 5000К

Колба: прозрачная, по форме аналога лампы накаливания

Техническое описание



CLA00507 Лампа светодиодная Clim Art T11 33LED 12V (C5W/41mm)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания C5W 12V
Используется для, подсветки номера, подсветки элементов салона, освещение салона и багажника. Более яркая по сравнению с CLA00508, предпочтительно для освещения салона и багажника

Цоколь: SV8.5

Мощность 2,4Вт

Кол-во диодов: 33

Диаметр корпуса: 13мм

Драйвер: линейный резистор

Цветовая температура света: 5000K

Колба: отсутствует

Полярность: биполярная, не требует соблюдения полярности при подключении.

Охлаждение: радиатор

Техническое описание



CLA00508 Лампа светодиодная Clim Art T11 12LED 12V (C5W/41mm)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания C5W 12V
Используется для, подсветки номера, подсветки элементов салона, освещение салона и багажника. Менее яркая по сравнению с CLA00507, предпочтительно для подсветки номера

Цоколь: SV8.5

Мощность 1,8Вт

Кол-во диодов: 12

Диаметр корпуса: 13мм

Драйвер: линейный резистор

Цветовая температура света: 5000К

Колба: отсутствует

Полярность: биполярная, не требует соблюдения полярности при подключении.

Охлаждение: радиатор

Техническое описание

CLA00509 Лампа светодиодная Clim Art T10 2LED 12V (W5W)/к-т 2 шт.

Может быть заменой ламп накаливания W5W 12V
Используется для габаритных огней, подсветки номера,
подсветки элементов салона, освещение салона и багажника

Цоколь: W2.1x9.5d

Мощность 0,6Вт

Кол-во диодов: 2

Диаметр колбы: 11мм

Драйвер: линейный резистор

Цветовая температура света: 5000К

Колба: прозрачная, по форме аналога лампы накаливания

Корпус: керамика, в отличие от аналогичных ламп с
пластиковым корпусом, выдерживает повышенные
температуры при использовании лампы в габаритах,
совмещенных в одном объеме фары с галогенной лампой.



Основные элементы LED ламп головного света



CLA00640 Лампа светодиодная Clim Art H4K9A 12V (H4)/к-т 2 шт.

Аналог галогенной лампы H4 12V 60/55W P43t
Используется для дальнего и ближнего света. Размер и расположение SEZ диодов размера 1,6x2мм позволяет разместить источник света в фаре в том же месте, что и у галогенной лампы накаливания, что способствует формированию свето-теневого границы.

Цоколь: P43t

Мощность 21Вт

Кол-во диодов: 6/6

Диаметр колбы: 18мм

Драйвер: внешний, электронный. Степень защиты IP67.

Цветовая температура света: 5000К

Световой поток: 3000lm/3000lm

Колба: отсутствует

Охлаждение: радиатор + вентилятор

Преимуществом внешнего драйвера является возможность установить в нем элементы с большим запасом мощности, позволяющие выдерживать наводки в цепь автомобиля, возникающие при работе катушки зажигания, что увеличивает срок службы лампы.

Основные элементы LED ламп головного света



CLA00670 Лампа светодиодная Clim Art H7K9A 12V (H7)/к-т 2 шт.

Аналог галогенной лампы H7 12V 55 W PX26d
Используется для дальнего и ближнего света. Размер и расположение SEZ диодов размера 1,6x2мм позволяет разместить источник света в фаре в том же месте, что и у галогенной лампы накаливания, что способствует формированию свето-теневого границы.

Цоколь: PX26d

Мощность 21Вт

Кол-во диодов: 6

Диаметр колбы: 18мм

Драйвер: внешний, электронный. Степень защиты IP67.

Цветовая температура света: 5000К

Световой поток: 3000lm

Колба: отсутствует

Охлаждение: радиатор + вентилятор

Преимуществом внешнего драйвера является возможность установить в нем элементы с большим запасом мощности, позволяющие выдерживать наводки в цепь автомобиля, возникающие при работе катушки зажигания. Что увеличивает срок службы лампы

Преимущества светодиодов Clim Art



SEZ диоды



**Высокая
эффективность**



**Прочность
и вибростойкость**



**Долгий
срок службы**



ГАРАНТИЯ

головной свет 1 год
сигнальный 3 месяца